

Объявление № 17

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»

1. Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП «Федоровская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники (далее – товары), объем закупа, сумма выделенная для закупа по каждому товару:

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, (тенге)	Срок поставки
1	Лампа операционная бестеневая	Назначение: предназначена для использования в операционных, в кабинетах гинеколога, отоларинголога, офтальмолога. Область применения: хирургия. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: галогеновая лампа обеспечивает отличное освещение и цветопередачу. Для минимизации возрастания температуры системы освещения в ходе эксплуатации используются многоручевого рефлектор и стекло, отфильтровывающее инфракрасное излучение. Нагрев воздуха в области головы хирурга минимален. Для облегчения установки в нужное положение используется специальное гибкое плечо и регулируемая по высоте стойка. Чтобы светильник можно было легко перемещать, предусмотрены ролики. Техническая характеристика: Габариты: 440 мм. (Ш) x 440 мм. (Д) x 1250 мм. - 1850 мм. (В). Диапазон регулировки высоты: 600 мм. Диаметр светильника: 190 мм. Яркость: 30 000 Люкс. Цветовая температура: 3 800 К. Потребляемая мощность: 50 Вт. Срок службы лампы: 2 000 часов. Вращение: 360°. Рефлектор: Многоручевого рефлектор. Колеса: 4 шт. Галогенная лампа: 24 Вт. Источник питания: 110-220 В, 50/60 Гц Ролики: 2 x 4 шт. Вес: 20 кг. Комплект поставки: Лампа операционная бестеневая – 1 шт. Колеса – 4 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура - 5-40°C Влажность - 5-30°C / ниже 80%, 31-40°C / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%.	штука	1	279 000,0	60-90 календарных дней
2	Монитор fetalный	Требования к функциональности Отображает сердечный ритм плода (FHR), активность матки (UC) и движения плода (FM) - Автоматическое обнаружение движения плода - Светодиодный дисплей - Легко читаемая диаграммная бумага формата A4 * - Возможность использования бумаги для факса - Функция тревоги при отклонении ЧСС плода	штука	1	600 000,0	30-45 календарных дней

		- Высокая точность с частотой 1 МГц - Обновление программного обеспечения через Интернет - Автоматический анализ СТГ - Система удаленного мониторинга на 8 пациентов (опция) Отображает сердечный ритм плода, активность матки и движения плода. Автоматическое обнаружение движения плода. Светодиодный дисплей. Легко читаемая диаграммная бумага формата А4. Требования к техническим характеристикам Технические характеристики: 1. Габариты 296 x 305,5 x 92,5 мм, прибл. 2,9 кг 2. Дисплей 7 сегментный светодиодный дисплей 3. 2 канала (Пульс плода, маточное сокращение) 4. Записывающее устройство Метод: Термальная печать Скорость печати: 1, 2, 3 см/мин Функция подачи бумаги 5. Электропитание Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А Исходящая: 18 В, 2.5 А 6. Внешняя связь RS-232C: загрузка программы, центральная система связи (дополнительно) 7. Температура Рабочая температура: 10°- 40° С Температура хранения: -10-60° С 8. ЧСС плода Входящий сигнал: ультразвуковой доплер Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 Способ детектирования: автокорреляция Диапазон ЧСС плода: 240 уд/мин Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин 9. Маточное сокращение Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание Диапазон измерения: 0-99 ед 10. Измерение движения плода. Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС. Требования к комплектации: 1 Фетальный монитор - 1 2 Ультразвуковой датчик - 1 3 Датчик маточных сокращений - 1 4 Отметчик режимов - 1 5 Бумага - 2 6 Адаптер и кабель питания - 1 7 Гель - 1 8 Пояса для датчиков - 2 Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость. Постгарантийное техобслуживание				
3	Щипцы для захвата и диссекции	Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi, без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы	Штука	1	364 777,0	120 дней с момента подписания договора
4	Адаптер, переходник	накидной с креплением к клапану троакара, 11/5 мм, арт: 30141DB	Штука	1	30 880,0	120 дней с момента подписания договора

3. Место поставки: 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

4. Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупке - в соответствии с вышеуказанной технической спецификацией. Товары отгружаются силами поставщика в склад Больницы.

